GENY 根尼

丙烯酸常温划线漆

符合 JT/280-2004 主要指标



根尼属全球标线产品领军企业
天途路业集团旗下品牌

100+	5大	2所	290+
远销国家	生产基地	研究院	发明专利

优势对比
Advantage comparison

根尼热熔型划线涂料	VS	普通涂料
		
国内标线行业唯一位于国家级化工园区工厂，可全天候合规供货。		多数为无工厂而找小厂代工，或属作坊小厂租制造商，产量、重量、质量、交期、售后均无从保障；
		
国内标线行业唯一引进全自动化产线生产，品质始终如一。		产品参数多为虚假宣传，质检数据多为拼接造假，使用效果更是肆意渲染。
		
根尼品牌归属全球独家道路标线全产业链集团化公司，售后更无忧。		无视模可直，无品牌背书，无发展战略，只求赚钱难以信守信用。

性能对比
Performance comparison

快速干燥，施工高效



根尼涂料：15 分钟即可正常通行。



普通涂料：施工后需要长时间晾行。

耐候耐磨，高强附着



根尼涂料：标线不脱落、不开裂、不粉化，色泽持久。



普通涂料：易脱落、易开裂、易粉化，极易褪色。

质检报告展示
Quality inspection report

智慧化产线，国际品牌全面托管生产
符合国际标准的全流程品控。
深耕标线行业二十余载，全球经济类标线涂料领先品牌；
符合 JT/T280-2004 路面标线涂料标准。





产品参数
Product parameters

基料	优质苯丙树脂；
性质	油性
产品规格	1kg、3kg、5kg、10kg、15kg、25kg
固体含量	72±2 %
理论涂布率	0.4-0.5 kg/㎡（厚度约 0.3±0.05mm）
不粘胎干燥时间	< 15 分钟（23℃）
颜色	白色、黄色
保质期	不开盖 12 个月

施工步骤
Construction steps



1、清理作业地面：
清理地面脏物及浮灰，避免坑洞裂缝



2、粘贴美纹纸：
测量好需要划线的尺寸，粘贴美纹纸



3、涂刷划线漆：
搅拌均匀进行涂刷
（涂膜厚度不低于 0.3±0.05mm）



4、撕下美纹纸：
10 分钟左右表干，最好再小时后放行。

适用场景
Applicable scenarios



产品咨询与服务
Product Inquiry & Service

01. 产品报价
报价根据产品规格、采购数量、技术要求及运输条件等因素确定，以双方确认的报价单或销售合同为准。

02. 规格与选型
请提供施工场景、预计用量及技术要求，以便为通适用的产品规格和施工方案。

03. 运输与交付
运输方式、运输费用、交货周期及到货安排，以双方确认的订单或销售合同为准。

04. 售后服务
如有到货异常或产品使用问题，请联系我司业务人员并提供相关信息，以便沟通处理。