GENY根尼

根尼 3 号

热熔型道路标线涂料

企业标准：Q/GNRR 3 003-2023



根尼属全球标线产品领军企业
天途路业集团旗下品牌

100+	5大	2所	290+
远销国家	生产基地	研究院	发明专利

优势对比
Advantage comparison

根尼热熔型划线涂料	VS	普通涂料
		
国内标线行业唯一位于国家级化工园区工厂，可全天候合规供货。		多数为无工厂而找作坊小厂代工，或属作坊小厂相似渲染，产量、重量、质量、交期、售后均无从保障。
		
国内标线行业唯一引进全自动化产线生产，品质始终如一。		产品参数多为虚假宣传，质检数据多为拼接造假，使用效果更是建造渲染。
		
根尼品牌归属全球独家道路标线全产业链集团化公司，售后更无忧		无规模可言，无品牌背书、无发展战略，只求赚钱难以信守信用。

性能对比
Performance comparison

加氢 C5，高耐基料





根尼涂料：纯正闸戊石油树脂，色正、强粘、韧性好，无刺激性气味

杂牌涂料：碳 5、碳九复配石油树脂，色暗、低粘、易脆裂，施工时气味刺鼻。

高强附着，寿命持久





根尼涂料：基料量足质优，附着力强，标线不起皮脱落、不开裂、耐黄变

杂牌涂料：基料量少质劣，附着力差，标线易脱落、易开裂、易黄变。

施工高效，抗污耐磨





根尼涂料：加氢树脂、进口助剂，配方科学，涂料结构密实，抗污染、耐磨损

杂牌涂料：劣质复配树脂、不加助剂，减配配方，涂料结构脆虚，易污染、易磨损。

防水防滑，色泽鲜亮





根尼涂料：涂膜平滑，色泽鲜润，标线抗滑、耐水、耐候。

杂牌涂料：涂膜平寡、色泽暗淡，标线易滑、易污、耐水性差。

质检报告展示
Quality inspection report

智慧化产线，国际品牌全面托管生产

符合国际标准的全流程品控

深耕标线行业二十余载，全球经济类标线涂料领先品牌

符合 Q/GNRR 3 003-2023 路面标线涂料企业标准



产品参数
Product parameters

基料	优质闸戊石油树脂；
产品性质	热熔（平线）
产品规格	25kg/ 袋
附着性	1 级
不粘胎干燥时间	≤ 5 分钟（23℃）
颜色	白色、黄色
保质期	不开袋 12 个月

施工步骤
Construction steps



01 清理作业地面
清理地面颗粒及浮灰，避免坑洞裂缝；

02 喷涂下涂剂
田路面原则上应涂下涂剂，以增强标线粘接力；



03 点火熔化涂料
加热并不停搅拌，将涂料熔至涂料标注温度即可刮散施工（使用手持式热熔划线与施划时应刮散同时面撒玻璃珠），涂膜厚度 2±0.2mm；



04 清理施工现场垃圾
5 分钟即可重干放行。



适用场景
Applicable scenarios







产品咨询与服务
Product Inquiry & Service

01. 产品报价 报价根据产品规格、采购数量、技术要求及运输条件等因素确定，以双方确认的报价单或销售合同为准。

02. 规格与选型 请提供施工场景、预计用量及技术要求，以便沟通适用的产品规格和施工方案。

03. 运输与交付 运输方式、运输费用、交货周期及到货安排，以双方确认的订单或销售合同为准。

04. 售后服务 如有到货异常或产品使用问题，请联系我司业务人员并提供相关信息，以便沟通处理。